GFNL1-W Prises à DDFT



couleur : Blanc

Code CUP: 07847771483

Pays d'origine : Chine

Configuration NEMA : 5-15R



Caractéristiques de la marque

La prise à DDFT/lampe-guide profilée SmartlockPro à autovérification est un excellent moyen d'ajouter un élément de sécurité supplémentaire lorsqu'il fait sombre sans sacrifier de prise dans les cuisines, les salles de bain, les buanderies et les chambres du secteur hôtelier. Le dispositif permet d'éviter de brancher une veilleuse et d'utiliser une prise. Il procure deux lampes-guides à DEL qui s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction des niveaux d'éclairage et il ne consomme que 1 W d'électricité. Conçue pour répondre à la dernière norme UL d'auto-surveillance (autovérification), les prises à DDFT à test automatique de notre gamme procèdent périodiquement à un test interne automatique pour confirmer qu'elles peuvent répondre à une terre défectueuse. Avec le profil le plus plat du marché, le dispositif permet une installation rapide et facile, tandis que le mécanisme de verrouillage de réinitialisation breveté de Leviton empêche la réinitialisation de la prise à DDFT si elle n'est pas câblée ou ne fonctionne pas correctement. La prise à DDFT/lampe-guide profilée SmartlockPro à autovérification est le choix judicieux en matière de protection des coupe-circuits en cas de mise à la terre défectueuse.

Description de l'élément

15 A, prise de 125 volts, 20 A en passage continu, inviolable, prise à DDFT SmartlockPro profilée avec témoin lumineux et autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, agrafe de mise à la terre autonome incluse, wallplate/faceplate sold separately - White

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- **À la tension nominale :** 1 ch.

Spécifications électriques

- **Tension diélectrique :** Résiste à 1 250 V c.a. selon UL 943 et CSA-C22.2 n° 144.1-06
- **Courant de court-circuit nominal :** 10 kA
- **Augmentation de la température :** Max 30 °C au bout de 100 cycle OL à un courant nominal de 150 pour cent

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** de -35 °C à +66 °C

Spécifications matérielles

- **Face :** thermoplastique
- **Corps :** thermoplastique
- **Contacts secteur :** Laiton double tampon épaisseur 0,08 cm
- **Vis de borne :** Acier plaqué
- **Vis de mise à la terre :** Acier plaqué
- **Culasse :** Acier galvanisé
- **Pinces :** Laiton
- **Notes :** Plaque murale vendue séparément

Spécifications mécaniques

- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes :** 14-10 AWG
- **ID produit :** Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif

Caractéristiques

- **Caractéristique :** Avec autovérification
- **Ampérage :** 15 A
- **Tension :** 125 V
- **NEMA :** 5-15R
- **ANSI :** C-73
- **Pôles :** 2
- **Fils :** 3
- **Seuil de déclenchement :** Classe A, 5 mA +/- 1 mA
- **Connexions :** Passage continu arrière et latéral 20 A
- **Face :** thermoplastique
- **Corps :** thermoplastique
- **Mise à la terre :** mise à la terre autonome
- **Bride :** Acier galvanisé
- **Couleur :** Blanc
- **Normes et homologations :** UL/CSA
- **Spécifications fédérales WC-596 :** oui
- **Garantie :** 2 ans, limitée
- **Qualité :** Gamme résidentielle
- **Notes :** Plaque murale vendue séparément

Normes et homologations

- **NEMA :** WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL498:** oui
- **CSA C22.2 No. 42 :** oui
- **NOM :** oui
- **UL 943 :** dossier E48380
- **Spécifications fédérales WC-596 :** oui
- **CSA-C22.2 n° 144.1-06 :** Dossier LR-57811

Caractéristiques et avantages

- Le détecteur assure une mise sous/hors tension automatique en fonction de l'éclairage ambiant
- La double lentille procure un éclairage visible avec diverses fiches ou transformateurs

- Les lentilles personnalisées équipées de DEL en bordure améliorent la dispersion de la lumière
- Économe en énergie, utilise approximativement 1W of electricity - No bulbs to replace
- Économise l'espace en supprimant la nécessité d'utiliser une prise pour un éclairage nocturne enfichable
- Assure une protection continue contre les terres défectueuses – détecte et déclenche en cas de défaut réel de terre même si une autovérification est en cours.
- Lors de la mise sous tension initiale, teste la prise à DDFT dans les 3 secondes
- La surveillance automatique dépasse les exigences UL
- S'adapte automatiquement et exécute des tests plus fréquemment si un problème potentiel est détecté
- Le témoin lumineux d'état retourne une information simple et intuitive sur l'état d'alimentation et de protection ainsi qu'une indication d'inversion de ligne/charge
- Mécanisme de verrouillage breveté qui empêche le réarmement de la prise à DDFT si celle-ci est endommagée et ne peut réagir à une éventuelle mise à la terre défectueuse.
- Les circuits électroniques sont conçus pour minimiser les faux déclenchements
- Profondeur réduite qui facilite l'installation dans les boîtes murales même les plus minces.
- Bornes procurant deux options de câblage simples – arrière et latérale
- Les bornes de serrage arrière externes donnent une confirmation visuelle que le câble est correctement installé.
- Résistance à la traction et à la torsion.
- Agrafe standard de mise à la terre autonome en laiton
- Le seuil de déclenchement satisfait ou dépasse les exigences de la norme UL en matière de temps de déclenchement.
- L'immunité améliorée au bruit à haute fréquence diminue les déclenchements intempestifs
- La conception améliorée des composants électroniques fournit une meilleure résistance aux surtensions électriques
- Compatibles avec tous les dispositifs et plaques murales Decora; disponibles dans une sélection de couleurs Decora
- Classe WC-596 conforme aux spécifications fédérales UL

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink translations.com