


5325-W



couleur :



Blanc

Code CUP: 07847723330

Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Configuration
NEMA : 5-
15R



Caractéristiques de la marque

La gamme complète de logements de qualité résidentielle de Leviton inclut des dispositifs conçus pour toutes les applications résidentielles selon diverses configurations standard. Ils sont produits dans un éventail de couleurs dans les styles Decora et traditionnels. Tous les logements doubles sont construits en thermoplastiques et présentent une construction peu profonde pour disposer d'un espace de câblage maximum. Chaque élément double est également muni d'oreilles et de languettes de plâtre cassables permettant un alignement et une conversion à deux circuits aisés.

Description de l'élément

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Prise double Decora, lame droite, qualité résidentielle, Mise à la terre, câblage rapide par insertion latérale, bride métallique, - White

Renseignements techniques

Intensités électriques

- **Ampérage** : 15 A
- **Tension** : 125 V

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité** : Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement** : -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Vis de borne** : Laiton
- **Vis de mise à la terre** : Acier 8-32
- **Attaches de mise à la terre** : Plaqué en laiton
- **Couleur** : Blanc
- **Face** : thermoplastique
- **Bride** : acier
- **Corps** : thermoplastique

Spécifications mécaniques

- **Mise à la terre** : Mise à la terre
- **ID borne** : Laiton-chaud, vert-terre, blanc-neutre
- **ID borne** : Laiton-chaud, vert-terre, blanc-neutre
- **Adaptation des bornes** : 14-12 AWG

Caractéristiques

- **Type de dispositif** : Prise double
- **Ampérage** : 15 A
- **Tension** : 125 V
- **NEMA** : 5-15R
- **Pôles** : 2
- **Fils** : 3
- **Connexions** : câblage rapide par insertion latérale
- **Face** : thermoplastique
- **Corps** : thermoplastique
- **Bride** : acier
- **Couleur** : Blanc
- **Normes et homologations** : UL/CSA
- **Garantie** : Limitée d'un an
- **Garantie** : limitée de 2 ans


Normes et homologations

- **Homologué UL** : Dossier E-13399
- **UL 498** : Dossier E13399
- **Certifié NOM** : 057
- **CSA C22.2 No. 42** : Fichier LR-406


Caractéristiques et avantages

- Les bornes de raccordement acceptent jusqu'aux fils revêtus de cuivre n° 12 AWG
- Les bornes de câblage par insertion acceptent uniquement les fils revêtus de cuivre n° 14.
- Contacts d'alimentation à double volet pour une conductivité et une retenue de fiche fiables.
- Bride de montage en acier galvanisé épais
- Accompagné d'une garantie limitée de deux ans

Dimensional Diagram



Wiring Diagram



5-15R

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

