



Code CUP : 078477769386

Pays d'origine : China

DD710-BDZ

Decora Digital 1200 VA-120 VAC, ballast de lampe fluorescente 1 500 VA-277 V c.a. et gradateur de bloc d'alimentation à DEL de 0 à 10 V, 60 Hz, Commande unipolaire et 3 voies ou à emplacements multiples avec témoin de localisation et affichage de l'intensité. Raccord au neutre requis. Convient à l'usage de câblages de classe 1 ou de classe 2 - Face blanche montée sur le dispositif, Faces ivoire et amande pâle incluses

La prochaine génération de technologie de contrôle de l'éclairage avec le nouveau gradateur numérique Decora doté de la technologie Bluetooth - un appareil puissant qui combine les meilleures fonctions du gradateur et de la minuterie avec la technologie la plus actuelle. Utilisez tout simplement votre téléphone intelligent ou votre tablette et l'application Gradateur et minuterie numériques Decora pour contrôler, régler et synchroniser les heures d'éclairage de vos activités quotidiennes ou pour assurer à votre maison une apparence "habitée" lorsque vous êtes absent. Les commandes numériques Decora associées à la technologie Bluetooth vous offrent un contrôle local d'une portée de 9 m* sans avoir besoin d'un concentrateur, d'une passerelle ou d'une connexion Internet, comblant ainsi le fossé entre les gradateurs traditionnels systèmes d'automatisation visant la maison au complet.

Renseignements techniques

Caractéristiques

Action : Allumage et extinction en douceur. Interrupteur à bascule pour mise sous/hors tension, barre coulissante pour contrôle de l'intensité lumineuse

Charge nominale : 8 A (120 V) 950 VA, 5 A (277 V) 1350 VA

Connectivité sans fil : Bluetooth

Couleur : blanc, ivoire, amande pâle

Couleur de la DEL : Écologique

Garantie : limitée de 5 ans.

Nom du style : Decora

Normes et homologations : CSA, NOM, SIG Bluetooth, FCC

Notes sur la commande : Y compris les trousse de couleur blanc, ivoire et amande pâle

Plaque : Commander séparément

Présélection : La barre coulissante préserve le niveau d'intensité lumineuse désirée

Remarque relative au câblage : Neutre requis

Tension : 120/277

Type : Numérique

Type de charge : Source d'alimentation électronique 0-10 V c.c. fluorescente et à DEL 0-10 V c.c.

Type de minuterie : 24 heures et décompte

Type d'interrupteur : Unipolaire, 3 voies ou plus

Éclairage : Localisateur DEL et affichage de l'intensité

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/

