5622-2W Interrupteurs et commandes de moteur



couleur : Blanc

Code CUP: 07847751519
Pays d'origine : Mexique
*Admissible pour les projets financés par l'ARRA supérieurs à
7 443 000 dollars

Caractéristiques de la marque

Les dispositifs Decora[MD] Plus associent l'élégance à tous les avantages de la construction renforcée de qualité commerciale. La gamme de produits robustes inclut : des commutateurs unipolaires, des commutateurs bipolaires, des interrupteurs à trois et quatre voies, des commutateurs à contact momentané et maintenu, ainsi que des commutateurs éclairés et de voyants.

Description de l'élément

20 A, 120/277 V, Interrupteur à bascule silencieux c.a. bipolaire Decora Plus, De qualité commerciale, mise à la terre autonome, à câblage arrière et latéral, - White

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- **Valeur nominale en ch. :** 1HP-120V 2HP-240V

Spécifications électriques

- **Mise à la terre :** Mise à la terre autonome
- **Ampérage :** 20 A
- **Tension :** 120/277 VAC
- **Tension diélectrique :** Résiste à 1500 V pour une minute
- **Test de surcharge UL20 :** 100 cycles de surcharge à 4,8 fois le courant estimé
- **Augmentation de la température :** Augmentation de température maximum de 30 °C
- **Endurance :** au minimum 50 000 cycles

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 65 °C

Spécifications matérielles

- **Actionneur :** thermoplastique
- **Corps :** Polyester thermoplastique
- **Bride :** acier
- **Vis de borne :** Laiton
- **Couleur :** Blanc
- **Vis de mise à la terre :** Acier plaqué
- **Attaches de mise à la terre :** Laiton

Spécifications mécaniques

- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir-Phase Blanc-Neutre Vert-Terre
- **Adaptation des bornes :** 14-#10 AWG câblage à l'arrière; #14-#12 AWG câblage sur le côté
- **ID produit :** Marqué sur la bride
- **Portée du couple de serrage :** 12-14 livre-pouce

Caractéristiques

- **Couleur :** Blanc


Normes et homologations

- **NEMA :** WD-1 et WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL Standard :** UL 20
- **UL Fed Spec WS896E :** Dossier nº E7458
- **CSA C22.2 No. 111:** Dossier 152105
- **NOM :** 057


Garantie

- **Garantie :** 10 ans, limitée

Dimensional Diagram



Wiring Diagram
Double Pole



Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

**Buy American Compliant Logo -- The American Recovery And Reinvestment Act of 2009 (“ARRA”) provides federal grants and loans for projects throughout the country. La section 1605 de la loi, à savoir la disposition « Buy American », exige l’achat de matériaux et de produits manufacturés sur le territoire américain pour les projets financés par la loi. Lorsqu’il concerne un produit Leviton, le logo Recovery Act a pour unique objet de signaler que ce produit peut être utilisé dans le cadre d’un projet financé par l’ARRA. Ce logo ne signifie pas que ce produit ou que Leviton est parrainé, subventionné ou approuvé par le gouvernement fédéral ou par le RATB (Recovery Accountability and Transparency Board). L’utilisation du logo par Leviton n’est en aucun cas destinée à mettre en avant les conditions de financement au titre de l’ARRA.*

Powered by OneLink translations.com