

16D22-U



Code CUP : 4

Pays d'origine : Mexique

*Admissible pour les projets financés par l'ARRA
supérieurs à 7 443 000 dollars

16D22-U

Caractéristiques de la marque

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide sont conçus pour proposer un assemblage et un démontage simples sans outils spéciaux. Une vis thermoplastique est utilisée pour sécuriser fermement le contact dans le manchon isolant, ce qui permet d'avoir un assemblage, un démontage et des réparations sur le terrain sans efforts. Les fiches utilisent des bagues de verrouillage et de renforcement en plastique moulées dans des manchons et socles isolants qui garantissent l'intégrité de la connexion. Dans des conditions de tension et de charge difficiles, ces bagues ne fondent pas et ne se cassent pas. Elles sont disponibles en huit couleurs standard pour faciliter l'identification des phases. REMARQUE : un numéro de catalogue complet nécessite que vous ajoutiez le suffixe de couleur au nombre de base comme suit : W (blanc), E (noir), H (brun), R (rouge), B (bleu), O (orange), G (vert), Y (jaune). Par exemple, pour commander une fiche blanche le numéro de catalogue serait 16D44-UW.

Description de l'élément

Fiche mâle, contact et manchon isolant, type came, amovible, Terminaison de vis de fixation double, calibre 2 – 2/0 AWG, 300 A max., type conique série 16, type 3R « En cours d'utilisation »

Renseignements techniques

Spécifications électriques

Intensité max : 300 A

Tension max : 600 V

Normes et homologations

Évaluation NEMA : Type 3R

UL : 1691

Spécifications matérielles

Matériau du manchon :

santoprene TPV

Matériau de contact : laiton

Soulagement de l'effort : fil en cuivre

Spécifications mécaniques

Genre : mâle

Type de connexion : terminaison de vis de fixation double

Gamme de câbles : calibres 2 à 2/0 AWG