

AGTR1-W DDAA/DDFT double fonction



couleur :



Blanc

Code CUP: 07847774450

Pays d'origine : Chine

Configuration
NEMA : 5-
15R



Caractéristiques de la marque

La prise SmartlockPro^{MD} DDAA/DDFT à double fonction offre une protection à la fois contre les incendies électriques qui pourraient résulter de fuites à l'arc et contre les chocs électriques dus aux fuites à la terre, le tout dans un seul dispositif intelligent. Grâce à sa technologie avancée, la prise SmartlockPro double fonction DDAA/DDFT aide à protéger la maison et la famille en travaillant à détecter les risques de fuite à la terre et de fuite à l'arc et, le cas échéant, en coupant rapidement l'alimentation pour éviter un incendie ou un choc potentiel. La prise SmartlockPro double fonction DDAA/DDFT propose une option conforme au Code national de l'électricité^{MD} (NEC^{MD}). Elle offre une protection DDAA/DDFT pour cuisines résidentielles et salles de lavage, qu'il s'agisse de remplacements de prise, de nouvelles constructions, de modifications et d'agrandissements. Elle est également parfaite comme prise de remplacement non mise à la terre, car elle satisfait aux exigences NEC en matière de protection DDAA et DDFT.

Description de l'élément

15 A, prise DDAA/DDFT 125 volts à double fonction, 20 A en passage continu, inviolable, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – Blanc

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- À la tension nominale : 1 ch.

Spécifications électriques

- **Tension diélectrique** : Withstands 1250VAC per UL 1699A
- **Augmentation de la température** : 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité** : Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement** : de -35 °C à +66 °C

Spécifications matérielles

- **Face** : thermoplastique
- **Corps** : Polycarbonate
- **Contacts secteur** : Laiton double tampon épaisseur 0,08 cm
- **Vis de borne** : Acier plaqué
- **Vis de mise à la terre** : Acier plaqué
- **Culasse** : Acier galvanisé
- **Pinces** : Laiton
- **Notes** : avec plaque murale

Spécifications mécaniques

- **ID borne** : Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes** : 14-10 AWG
- **ID produit** : Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif

Caractéristiques

- **Série** : AGTR1
- **Ampérage** : 15 A
- **Tension** : 125 V
- **NEMA** : 5-15R
- **Caractéristique** : AFCI, Self-test, Tamper-Resistant
- **Pôles** : 2
- **Fils** : 3
- **Connexions** : Arrière et latérale
- **Mise à la terre** : Mise à la terre autonome
- **Couleur** : Blanc
- **Bride** : Acier galvanisé
- **Normes et homologations** : UL/CSA

Normes et homologations

- **CSA C22.2 No. 42** : oui
- **NEMA** : WD-6
- **CSA Technical Information Letter No. M-02A** : oui
- **ANSI** : C-73
- **UL498** : oui
- **NOM** : oui
- **UL1699.A** : File E480630
- **UL Fed Spec WC-596** : oui

Caractéristiques et avantages

- Le seuil de déclenchement respecte ou dépasse les exigences UL au chapitre du délai de déclenchement, aussi bien pour les arcs en série qu'en parallèle, assurant ainsi une sécurité optimale
- Conçue pour répondre à la dernière norme UL d'auto-surveillance (autovérification), la prise procède périodiquement à un test interne automatique pour confirmer qu'une alimentation DDFT protégée est disponible
- Lors de la mise sous tension initiale, un test du circuit DDFT est effectué dans les 3 secondes
- Le mécanisme de verrouillage breveté empêche le réarmement si le dispositif est endommagé
- Le témoin lumineux d'état retourne une information simple et intuitive sur l'état de l'alimentation et de la protection, ainsi qu'une indication d'inversion de ligne/charge, offrant une analyse en un seul coup d'œil
- Les boutons TEST et RESET (test et réinitialisation) sont facilement accessibles sur la partie avant du dispositif
- Immunité supérieure aux parasites à haute fréquence qui réduit le nombre de déclenchements intempestifs
- Résistance accrue aux surtensions et fiabilité améliorée face aux surtensions
- Conception à passerelle brevetée procurant un ensemble de contacts individuels sur la plaque de la prise et les prises en aval;

aucune alimentation ne sera transmise à la plaque de la prise si le câblage a été incorrectement raccordé (charge de ligne inversée)

- Mécanisme de verrouillage monopièce en « T » assurant un fonctionnement efficace
- Corps et coquille en thermoplastique résistant aux impacts offrant une grande durabilité
- Options de câblage étendues avec neuf trous de câbles (deux pour chaque connexion de ligne et de charge plus un trou de terre avec une pince interne) permettant une installation facile
- Compatible avec tous les dispositifs et toutes les plaques murales Decora^{MD} pour l'option d'installations groupées; offert en couleurs populaires sélectionnées

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx



Visit our Website at: www.leviton.com

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

