OSP15-R30 Occupancy & Vacancy Sensors



couleur : noir

Code CUP: 07847716680
Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Caractéristiques de la marque

Contenant une source de 24 V c.c. et un relais de 20 A à tension c.a. pour la plupart des modèles, ces blocs compacts procurent tout le courant nécessaire pour alimenter les détecteurs de Leviton. Les versions incluent des entrées de mise sous tension automatique et de mise sous tension manuelle pour les détecteurs de mouvements, des capacités de mise sous tension et hors tension par pression maintenue, et une entrée locale pour les interrupteurs de contact sec momentané ou maintenu. La série de bloc d'alimentation OSP est également utilisée pour fournir de l'alimentation au modèle OSA Add-A-Relay. Le bloc d'alimentation se fixe facilement dans l'orifice défonçable d'une boîte de jonction standard. L'unité peut être placée à l'intérieur ou à l'extérieur d'une boîte de jonction avec un simple écrou vissable. Le relais interne peut commander jusqu'à 20 A pour les charges de ballast de 120, 230 ou 277 V c.a., ou 15 A pour les charges de ballast de 347 V.

Description de l'élément

15 A FL, 347 volts c.a., 60 Hz, Bloc d'alimentation pour détecteur de mouvements avec relais CVCA de 0,5 A 125VAC 1,0 A 30VDC, Conformité à la norme CEC Title 24, Conforme à la norme ASHRAE 90.1

Renseignements techniques

Spécifications électriques

- **Tension d'entrée :** 347 volts c.a., 60 Hz
- **Entrée de commande :** 5mA 24VDC
- **Évaluation de la charge :** 15 A FL
- **Prise d'alimentation électrique :** 120mA 24VDC

Spécifications environnementales

- **Température de fonctionnement :** 32 °F à 104 °F 0 °C à 40 °C
- **Humidité supportée :** 0 Pct à 95 Pct relative, sans condensation

Spécifications matérielles

- **Couleur :** noir
- **Matière du logement :** plastique résistant aux chocs
- **Matériau de contact :** Alliage d'argent
- **Fils :** Alimentation 14 AWG, 15 cm, commande 22 AWG, 18 cm

Spécifications mécaniques

- **Caractéristique :** Relais de CVC de 0,5 A 125 V c.a., 1.0 A, 30 V c.c.

Caractéristiques

- **Type de dispositif :** Bloc d'alimentation
- **Évaluation de la charge :** 15 A FL
- **Tension d'entrée :** 347 volts c.a., 60 Hz
- **Entrée de commande :** 5mA 24VDC
- **Prise d'alimentation électrique :** 120mA 24VDC
- **Caractéristique :** Relais de CVC de 0,5 A 125 V c.a., 1.0 A, 30 V c.c.
- **Couleur :** noir
- **Normes et homologations :** CUL/US
- **Garantie :** limitée de 5 ans.

Normes et homologations

- **CUL/US :** Listé 9034
- **ANCE :** Conforme
- **NOM :** 057
- **FCC :** Conforme
- **ASHRAE :** Conforme à la norme 90.1

Caractéristiques et avantages

- Alimentation électrique pour tous les détecteurs de mouvements et Add-A-Relay de la série OS
- Commute les charges type moteur à basse tension à incandescence, magnétiques, fluoélectroniques, magnétiques et électroniques
- Taille compacte et poids léger permettant de se fixer facilement à travers l'orifice défonçable d'une boîte de jonction (soit de l'intérieur ou de l'extérieur de la boîte de jonction) avec un simple écrou vissable. L'unité est également approuvée pour un montage dans le creux d'un canal de ballast.
- Commande d'un ou plusieurs luminaires à partir d'un ou plusieurs détecteurs
- L'Add-A-Relay accompagnateur offre une capacité de charge supplémentaire
- Relais de CVC pour signaler les systèmes et les commandes de gestion d'énergie
- Le circuit à passage par zéro offre une durabilité accrue
- Certifié CUL/US, FCC et NOM
- Répond aux exigences de la norme ASHRAE 90.1.
- Couvert par une garantie limitée de cinq ans

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink translations.com