5380-B

Type 3 : Prises et barres multiprises de protection contre les surtensions



couleur : Bleu

Code CUP: 07847700924
Pays d'origine : Mexique
*Admissible pour les projets financés par l'ARRA supérieurs à
7 443 000 dollars

NEMA : 5-20R

Caractéristiques de la marque

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d'une stratégie d'application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l'usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes aux normes UL 1449. Les remarquables dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton détournent les surtensions transitoires qui peuvent causer des dommages à l'équipement électronique. Les pics transitoires sont écartés des microcircuits sensibles, offrant ainsi une protection contre les pannes catastrophiques, les périodes d'inactivité coûteuses et la perturbation des données.

Description de l'élément

20 A, 125 V, Alimentation 20 A en passage continu, NEMA 5-20R, 2P, 3W, prise double Decora Plus, lame droite, qualité industrielle, mise à la terre autonome, Surtension avec voyant indicateur, à câblage arrière et latéral, bride métallique, - Blue

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- **À la tension nominale :** 1 ch.

Spécifications électriques

- **Ampérage :** 20 A
- **Tension :** 125 V
- **Pôles :** 2
- **Fils :** 3
- **Mise à la terre :** Mise à la terre autonome
- **Tension diélectrique :** Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Limitation de courant :** Courant maximal
- **Augmentation de la température :** 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Face :** nylon thermoplastique
- **Corps :** nylon thermoplastique
- **Vis de borne :** Laiton 10-32
- **Vis de mise à la terre :** Laiton 8-32
- **Attaches de mise à la terre :** Plaqué en laiton
- **Face :** Nylon
- **Corps :** Polycarbonate
- **Contacts secteur :** Laiton, triple tampon
- **Vis de borne :** Acier cuivré
- **Vis de mise à la terre :** Acier cuivré
- **Culasse :** Acier galvanisé
- **Écrous de serrage :** Acier galvanisé
- **Attaches de mise à la terre :** Acier cuivré
- **Mécanisme de volet :** Delrin^{MD} Acetal

Spécifications mécaniques

- **ID borne :** Laiton-chaud, vert-terre, blanc-neutre
- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes :** 14-10 AWG
- **ID produit :** Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Portée du couple de serrage :** 1,6-1,8 Newton-mètres

Données de performance

- **MCOV :** 150 V RMS
- **Valeur nominale d'énergie en joules :** 720
- **Valeur nominale de courant de décharge :** 3 kA
- **Courant de surtension maximal, par mode (par phase) :** 27 kA (L-N : 18 kA, L-G : 9 kA)
- **Élimination du bruit :** -30 dB à 500 kHz - 30 MHz
- **Valeur nominale de protection contre les surtensions :** L-N : 600 V, L-G : 700 V, N-G : 600V
- **Courant de court-circuit nominal :** 5 kA
- **Diagnostic :** témoin

Caractéristiques

- **Face :** nylon thermoplastique
- **Corps :** nylon thermoplastique
- **Couleur :** Bleu
- **NEMA :** 5-20R


Normes et homologations

- **NEMA :** WD-6
- **ANSI :** C-73
- **Certifications d'agence :** Homologué UL 498, UL 1449, 3e édition et certifié CSA C22.2 type 3
- **NOM :** 057

Garantie

- **Garantie du produit :** Limitée à 10 ans

Wiring Diagram



5-20R

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

**Buy American Compliant Logo -- The American Recovery And Reinvestment Act of 2009 (“ARRA”) provides federal grants and loans for projects throughout the country. La section 1605 de la loi, à savoir la disposition « Buy American », exige l’achat de matériaux et de produits manufacturés sur le territoire américain pour les projets financés par la loi. Lorsqu’il concerne un produit Leviton, le logo Recovery Act a pour unique objet de signaler que ce produit peut être utilisé dans le cadre d’un projet financé par l’ARRA. Ce logo ne signifie pas que ce produit ou que Leviton est parrainé, subventionné ou approuvé par le gouvernement fédéral ou par le RATB (Recovery Accountability and Transparency Board). L’utilisation du logo par Leviton n’est en aucun cas destinée à mettre en avant les conditions de financement au titre de l’ARRA.*

Powered by OneLink translations.com