

515CV

Dispositifs de câblage à lame droite



couleur :



Jaune

Code CUP: 07847784133

Pays d'origine : Mexique

*Admissible pour les projets financés par l'ARRA supérieurs à

7 443 000 dollars

Configuration

NEMA : 5-

15R



Caractéristiques de la marque

Leviton propose une large sélection de fiches et de connecteurs à lame droite de 15, 20, 30 et 50 ampères, offertes dans une vaste gamme de caractéristiques. Ces dispositifs solides sont résistants à l'humidité, aux produits chimiques et aux traitements abusifs. Ils sont parfaits pour un usage intérieur et extérieur. Nos prises et connecteurs EPTR à dos en caoutchouc supportent les utilisations intenses et sont protégés contre la poussière et l'humidité. Les bornes à vis à encoche profonde inversées plaquent les pinces de câblage arrière sur les fils dénudés pour une conductivité maximale.

Description de l'élément

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, bipolaire, Connecteur à trois fils, Straight Blade - Yellow

Renseignements techniques

Spécifications électriques

- **Mise à la terre :** Mise à la terre
- **Ampérage :** 15 A
- **Tension :** 125 V
- **NEMA :** 5-15R
- **Pôles :** 2
- **Fils :** 3
- **Tension diélectrique :** Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Interruption de courant :** Certifié pour l'interruption de courant à un courant maximal
- **Augmentation de la température :** 30 °C maximum après 50 cycles de surcharge à 150 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Corps :** PVC
- **Lames/Contacts :** Laiton
- **Vis d'assemblage :** Acier galvanisé
- **Couleur :** Jaune

Spécifications mécaniques

- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes :** 18-12 AWG
- **ID produit :** Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Portée de cordon :** .245 - .700


Caractéristiques

- **Qualité :** Gamme résidentielle
- **NEMA :** 5-15R
- **Portée de cordon :** .245 - .655
- **Couleur :** Jaune

Normes et homologations

- **NEMA :** WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL498:** Dossier E13393
- **CSA C22.2 No. 42 :** Fichier LR-406
- **NOM :** 057
- **Garantie :** Limitée à 10 ans

Dimensional Diagram



The diagram shows a 125V electrical system. A top horizontal line is connected to a vertical line. A middle horizontal line is connected to a vertical line. A bottom horizontal line is connected to a vertical line. The top horizontal line is labeled 'W'. The middle horizontal line is labeled 'SYS GR'. The bottom horizontal line is labeled 'EQUIP GR'. A vertical line on the right is connected to a circle containing a 'W' and a 'G'.

