CS220-2W



couleur : Blanc

CS220-2W

Caractéristiques de la marque

Les commutateurs de qualité normalisée et commerciale de Leviton sont conçus pour offrir une fiabilité exceptionnelle et un rendement optimal dans les environnements commerciaux. Les applications idéales comprennent les établissements municipaux, les bâtiments gouvernementaux, les centres commerciaux, les grands magasins, les hôpitaux et établissements de soins, les immeubles à bureaux, les universités, les lieux de culte et institutions culturelles. Leviton propose une large sélection d'interrupteurs de qualité commerciale 15 et 20 ampères, disponibles dans de nombreuses couleurs, options de câblage et autres fonctionnalités.

Description de l'élément

20 A, 120/277 V, Interrupteur à bascule silencieuse bipolaire, De qualité commerciale, Mise à la terre, Câblage latéral – BLANC

Choisissez une couleur

noir | Brun | Gris

Ivoire | Amande pâle | Blanc

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

Valeur nominale en ch. : 1 ch. à 120 V 2 ch. à 240 V-277 V

Spécifications électriques

Intensité : 20 A

Tension : 120/277 V

Intensité max : 16 A

Tension diélectrique : capacité de 1 500 V pour 1 minute

Hausse de température : augmentation de température maximum de 30 °C

Spécifications environnementales

Inflammabilité : homologuée V-2 (UL94)

Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C

Spécifications matérielles

Corps : thermoplastique

Matériau de base : PBT

Bride : acier

Actionneur : thermoplastique

Levier : polycarbonate

Corps : nylon

Contacts : argent-cadmium d'une épaisseur de 0,031

Bornes : acier 8-32

Couleur : blanc

Caractéristiques

Tension : 120/277 V

Valeur nominale en ch. : 1 ch. à 120 V 2 ch. à 240 V-277 V

Actionneur : thermoplastique

Couleur : blanc

Garantie : limitée à 10 ans

Normes et homologations

NEMA : WD-1 et WD-6

ANSI : C-73

UL Fed Spec WS896E : dossier nº E7458

UL Standard : UL 20

CSA C22.2 nº 111 : fichier 152105

NOM : 057

Garantie : limitée à 10 ans

Spécifications mécaniques

Identification des bornes : actif (laitonnée), terre (verte), neutre (blanche)

Adaptation des bornes : 14-12 AWG

Terminaison : latérale

Valeurs nominales : marqué sur la bride

Portée du couple de serrage :1,3 à 1,6 Nm