520CV

Dispositifs de câblage à lame droite

Caractéristiques de la marque

Leviton propose une large sélection de fiches et de connecteurs à lame droite de qualité commerciale de 15, 20, 30 et 50 ampères, offertes dans une vaste gamme de caractéristiques. Ces dispositifs solides sont résistants à l'humidité, aux produits chimiques et aux traitements abusifs. Ils sont parfaits pour un usage intérieur et extérieur. Nos prises et connecteurs EPTR à dos en caoutchouc supportent les utilisations intenses et sont protégés contre la poussière et l'humidité. Les bornes à vis à encoche profonde inversées plaquent les pinces de câblage arrière sur les fils dénudés pour une conductivité maximale.

Description de l'élément

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, qualité commerciale, , Grounding - Yellow

couleur : Jaune

Code CUP: 07847784193
Pays d'origine : Mexique
*Admissible pour les projets financés par l'ARRA supérieurs à
7 443 000 dollars

NEMA : 5-20R

Renseignements techniques

Spécifications électriques

- **Mise à la terre :** Mise à la terre
- **Ampérage :** 20 A
- **Tension :** 125 V
- **NEMA :** 5-20R
- **Pôles :** 2
- **Fils :** 3
- **Tension diélectrique :** Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Interruption de courant :** Certifié pour l'interruption de courant à un courant maximal
- **Augmentation de la température :** 30 °C maximum après 50 cycles de surcharge à 150 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Corps :** PVC
- **Lames/Contacts :** Laiton
- **Vis d'assemblage :** Acier galvanisé
- **Couleur :** Jaune

Spécifications mécaniques

- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes :** 18-12 AWG
- **ID produit :** Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Portée de cordon :** .245 - .700


Caractéristiques

- **NEMA :** 5-20R
- **Couleur :** Jaune


Normes et homologations

- **NEMA :** WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL498:** Dossier E13393
- **CSA C22.2 No. 42 :** Fichier LR-406
- **NOM :** 057
- **Garantie :** Limitée à 10 ans

Dimensional Diagram



Wiring Diagram



5-20R

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

**Buy American Compliant Logo -- The American Recovery And Reinvestment Act of 2009 (“ARRA”) provides federal grants and loans for projects throughout the country. La section 1605 de la loi, à savoir la disposition « Buy American », exige l’achat de matériaux et de produits manufacturés sur le territoire américain pour les projets financés par la loi. Lorsqu’il concerne un produit Leviton, le logo Recovery Act a pour unique objet de signaler que ce produit peut être utilisé dans le cadre d’un projet financé par l’ARRA. Ce logo ne signifie pas que ce produit ou que Leviton est parrainé, subventionné ou approuvé par le gouvernement fédéral ou par le RATB (Recovery Accountability and Transparency Board). L’utilisation du logo par Leviton n’est en aucun cas destinée à mettre en avant les conditions de financement au titre de l’ARRA.*

Powered by OneLink translations.com