5693-2W



couleur : Blanc

Code CUP: 07847778962

Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Description de l'élément

15 A, 120/277 V, Interrupteur à bascule silencieux c.a. à 3 positions Decora Plus, De qualité commerciale, mise à la terre autonome, à câblage arrière et latéral, - White

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- **Valeur nominale en ch. :** 1/2 ch à 120 V, 2 ch à 240 V
- **Intensité max :** 12 A

Spécifications électriques

- **Mise à la terre :** Mise à la terre autonome
- **Ampérage :** 15 A
- **Tension :** 120/277 VAC
- **Tension diélectrique :** Résiste à 1500 V pour une minute
- **Test de surcharge UL20 :** 100 cycles de surcharge à 4,8 fois le courant estimé
- **Augmentation de la température :** Augmentation de température maximum de 30 °C
- **Endurance :** au minimum 50 000 cycles

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 65 °C

Spécifications matérielles

- **Actionneur :** thermoplastique
- **Corps :** Polyester thermoplastique
- **Bride :** acier
- **Couleur :** Blanc

Spécifications mécaniques

- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir-Phase Blanc-Neutre Vert-Terre
- **Adaptation des bornes :** 14-#10 AWG câblage à l'arrière; #14-#12 AWG câblage sur le côté
- **ID produit :** Marqué sur la bride
- **Portée du couple de serrage :** 12-14 livre-pouce


Caractéristiques

- **Mise à la terre :** mise à la terre autonome
- **Tension :** 120/277 V
- **Valeur nominale en ch. :** 1/2 CH, 120 V; 2 CH, 240 V à 277 V
- **Corps :** thermoplastique
- **Couleur :** Blanc

Normes et homologations


- **NEMA :** WD-1 et WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL Standard :** UL 20
- **CSA C22.2 No. 111:** Dossier 152105
- **NOM :** 057
- **Garantie :** 10 ans, limitée

Dimensional Diagram



Wiring Diagram

3-Way to 3-Way



Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink translations.com