TCR15-W



couleur : Blanc

Choisissez une couleur

noir | Brun | Gris

Ivoire | Amande pâle | Blanc

TCR15-W

Caractéristiques de la marque

Branchez-vous sur la sécurité avec les prises inviolables de Leviton. En tant que fabricant de longue date de dispositifs inviolables, nous sommes heureux d'être à l'avant-garde de cette mesure de sécurité avec une gamme de produits élargie qui comprend un grand choix de dispositifs inviolables de qualité résidentielle, commerciale, industrielle et hospitalière.

Description de l'élément

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, inviolable, prise double à corps étroit, lame droite, qualité commerciale, mise à la terre autonome, Câblage latéral, bride métallique – BLANC

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

Valeur nominale de puissance : 1/2 ch.

Spécifications électriques

Intensité : 15 A

Tension : 125 V

Mise à la terre : autonome

Pôles : 2

Fils : 3

Tension diélectrique : capacité de 2 000 V (UL498)

Limitation de courant : pleine valeur

Hausse de température : 30 °C max. après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal

Spécifications environnementales

Inflammabilité : homologuée V-2 (UL94)

Températures de fonctionnement : de -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

Face : thermoplastique

Corps : thermoplastique

Contacts d'alimentation : laiton de 0,08 cm

Bornes : acier plaqué

Vis de terre : acier plaqué

Bride : acier galvanisé

Attaches de mise à la terre : laiton

Mécanisme de volet : Delrin[MD] Acetal

Spécifications mécaniques

Identification des bornes : actif (laitonnée), terre (verte), neutre (blanche)

Adaptation des bornes : 10-14 AWG

ID produit : valeurs nominales marquées en permanence sur le dispositif

Terminaison : latérale

Type de fil : fil de câblage uni ou toronné

Caractéristiques

Couleur : blanc

Normes et homologations

NEMA : WD-1 et WD-6

ANSI : C-73

NOM : 057

Homologation cULus : Dossier E13399

Garantie

Garantie : limitée à 10 ans