

9864-LED Occupancy & Vacancy Sensors



Code CUP: 07847773204
Pays d'origine : Chine

Caractéristiques de la marque

La douille du plafonnier-détecteur de mouvements à DEL comporte un module DEL de 8,7 watts et représente une solution de recharge courante et écoénergétique aux appareils d'éclairage incandescents et LFC. Le plafonnier-détecteur de mouvements à DEL est doté des caractéristiques les plus recherchées de nos jours et respecte les exigences de la section 410.16 C (1) du NEC^{MD} américain (NFPA^{MD} 70). Lorsqu'un mouvement est détecté, l'éclairage est automatiquement allumé et s'éteint trois minutes après que la pièce soit vide. Il est facile à installer grâce à ses fils torsadés et ses débouchures pour différentes configurations de boîte. Conçu pour une utilisation à l'intérieur seulement, l'appareil est idéal pour les garde-robes, les pièces de travail, les sous-sols, les aires de rangement, les pièces de service et les greniers.

Description de l'élément

Douille de plafonnier-détecteur de mouvements à DEL avec module DEL de 8,7 W, 8,7 W-120 V c.a., 60Hz - White

Renseignements techniques

Intensités électriques

- **Valeurs nominales :** 8.7W-120VAC, 60 Hz
- **Valeurs nominales :** Rated for indoor use only

Spécifications électriques

- **LED:** 8.7w LED Module
- **LED:** 800 Lumen LED Module
- **température de couleur :** 4000K
- **LED:** Approximately 50,000-hour LED life

Normes et homologations

- **Energy Star Qualified:** oui
- **NFPA:** NFPA 70, NEC section 410.16, C (1) Requirements
- **Conforme au Titre 24 :** oui

Caractéristiques et avantages

- Aucun interrupteur mural requis. L'éclairage s'active automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté et s'éteint après trois minutes d'inactivité.
- Champ de vision de 284 degrés.
- Les trous de fixation conviennent aux boîtes de connexion de 83 mm et 102 mm.
- Les quatre trous de fixation présents sur le boîtier permettent une couverture maximale.
- Les fils de sortie assurent une installation facile.
- Pour l'intérieur seulement.
- Une option pratique et écoénergétique pour les garde-robes, les salles de travail, les sous-sols, les aires de rangement, les pièces de service, les salles de lavage et les greniers.
- Garantie limitée de deux ans.
- Should be mounted in accordance with NEC code requirements. 6" clearance from the nearest point of a storage space (ie: shelf)

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/