1221-PLC

Interrupteurs et commandes de moteur



couleur : Translucide

Code CUP: 07847722444

Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Caractéristiques de la marque

Les interrupteurs à levier Leviton de qualité industrielle, pour usage très intensif, présentent une qualité de tout premier ordre et un très haut niveau de performance. Leviton utilise les meilleurs matériaux du marché et les standards de production les plus élevés pour produire des interrupteurs industriels d'une polyvalence et d'une fiabilité inégalée.

Description de l'élément

20 A, 120 V, Toggle Pilot Light - Illuminated ON - Req. Neutral Single-Pole AC Quiet Switch, qualité industrielle, mise à la terre autonome, à câblage arrière et latéral, - Clear

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- **Valeur nominale en ch. :** 1HP-120V
- **Intensité max :** 16 A

Spécifications électriques

- **Ampérage :** 20 A
- **Tension :** 120 V
- **Mise à la terre :** Mise à la terre autonome
- **Tension diélectrique :** Résiste à 1500 V pour une minute
- **Test de surcharge UL20 :** 100 cycles de surcharge à 4,8 fois le courant estimé
- **Augmentation de la température :** Augmentation de température maximum de 30 °C
- **Endurance :** au minimum 50 000 cycles

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 65 °C

Spécifications matérielles

- **Bride :** Acier galvanisé, épaisseur 0,12 cm
- **Matériau de base :** thermoplastique
- **Levier :** Polycarbonate
- **Matériau du couvercle :** thermoplastique
- **Matériau de contact :** Alliage d'argent
- **Vis de borne :** Laiton 8-32
- **Vis de mise à la terre :** Laiton 8-32
- **Attaches de mise à la terre :** Laiton
- **Couleur :** Translucide

Spécifications mécaniques

- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir-Phase Blanc-Neutre Vert-Terre
- **Adaptation des bornes :** 14-#10 AWG câblage à l'arrière; #14-#12 AWG câblage sur le côté
- **ID produit :** Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Portée du couple de serrage :** 12-14 livre-pouce


Caractéristiques

- **Couleur :** Translucide
- **Mise à la terre :** mise à la terre autonome
- **Caractéristique :** Pilot Light - Illuminated ON - Req. Neutral
- **Actionneur :** Polycarbonate
- **Corps :** thermoplastique
- **Bride :** acier


Normes et homologations

- **NEMA :** WD-1 et WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL Fed Spec WS896E :** Dossier nº E7458
- **UL Standard :** UL 20
- **CSA C22.2 No. 111:** Dossier 152105
- **NOM :** 057
- **RoHS :** Conforme
- **Garantie :** 10 ans, limitée

Dimensional Diagram



Wiring Diagram
Single-Pole Pilot



Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink translations.com