2310 Dispositifs de câblage verrouillables



couleur : noir

Code CUP: 07847780110
Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

NEMA : L5-20R



Caractéristiques de la marque

Les dispositifs de câblage de verrouillage industriels Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton associe les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour créer une grande sélection de dispositifs de verrouillage d'une flexibilité et fiabilité inégalées.

Description de l'élément

20 A, 125 V, NEMA L5-20R, 2P, 3W, Prise verrouillable encastrée, qualité industrielle, Mise à la terre, V-0-MAX, Noir

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- **Valeur nominale de puissance :** 1 ch.

Spécifications électriques

- **Mise à la terre :** Mise à la terre
- **Ampérage :** 20 A
- **Tension :** 125 V
- **NEMA :** L5-20R
- **Pôles :** 2
- **Fils :** 3
- **Tension diélectrique :** Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Limitation de courant :** Courant maximal
- **Augmentation de la température :** 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-0 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Face :** Ultramid
- **Matériau de base :** Valox
- **Contacts secteur :** Laiton épaisseur 0,1 cm
- **Vis de borne :** Laiton 10-32
- **Vis de mise à la terre :** Laiton 8-32
- **Corps :** Nylon
- **Matériau du couvercle :** Valox 357
- **Contacts secteur :** Laiton
- **Vis de borne :** Laiton chromé
- **Vis de mise à la terre :** Laiton chromé
- **Bride :** laiton nickelé
- **Couleur :** noir
- **Contacts avec la terre :** Laiton
- **Pinces de borne :** Laiton galvanisé
- **Attaches de mise à la terre :** laiton nickelé

Spécifications mécaniques

- **ID borne :** Laiton-chaud, vert-terre, blanc-neutre
- **ID borne :** Marqué sur le dispositif
- **Adaptation des bornes :** 14-8 AWG
- **ID produit :** Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Connexions :** Arrière et latérale

Caractéristiques


- **Face :** Ultramid
- **NEMA :** L5-20R
- **Matériau de base :** Valox
- **Couleur :** noir
- **Garantie :** Garantie à vie

Normes et homologations


- **NEMA :** WD-6
- **UL498:** Dossier E13399
- **UL Fed Spec WC-596:** Dossier E13399
- **NEMA :** WD-1 et WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL :** 498
- **Spécifications fédérales UL :** W-C-596
- **CSA :** C22.2 No. 42
- **NOM :** 057

Garantie

- **Garantie :** Limitée à vie



Wiring Diagram



L5-20R

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink translations.com