

5666-CA

Dispositifs de câblage à lame droite



couleur :



Noir-blanc

Code CUP: 07847779561

Pays d'origine : États-Unis

*Admissible pour les projets financés par l'ARRA

NEMA : 6-15P



*Peut inclure un ou plusieurs composants provenant du monde entier.



Caractéristiques de la marque

La gamme de fiches et de connecteurs à lame droite comprend : dispositifs de qualité industrielle Black & White^{MD} résistants aux impacts, à la corrosion et aux produits chimiques; Wetguard^{MD} pour la résistance à l'eau et à l'humidité; Dustgard^{MD} pour la résistance à la poussière et aux impuretés; PythonTM, avec conception de verrouillage innovante; brides et prises en nylon robuste; et entrées et sorties intégrées avec caches intempérisées.

Description de l'élément

15 A, 250 V, NEMA 6-15P, 2P, 3W, Fiche équerre, lame droite, qualité industrielle, Grounding - Black-White

Renseignements techniques

Spécifications électriques

- **Mise à la terre** : Mise à la terre
- **Ampérage** : 15 A
- **Tension** : 250 V
- **Pôles** : 2
- **Fils** : 3
- **Augmentation de la température** : 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal
- **Tension diélectrique** : Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Interruption de courant** : Certifié pour l'interruption de courant à un courant maximal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité** : Rated HB or better UL94
- **Température de fonctionnement** : -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Corps** : Impact Modified Nylon
- **Couvercle arrière** : thermoplastique
- **Module de câblage** : Nylon
- **Collier de serrage** : Nylon
- **Insert du collier de serrage** : Nylon
- **Lames/Contacts** : Laiton massif
- **Vis de borne** : Laiton
- **Vis d'assemblage** : Acier galvanisé
- **Couleur** : Noir-blanc

Spécifications mécaniques

- **ID borne** : Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes** : 18-10 AWG
- **ID produit** : Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Portée de cordon** : .245 - .700


Caractéristiques


- **NEMA** : 6-15P
- **Couleur** : Noir-blanc

Normes et homologations

- **NEMA** : WD-6
- **ANSI** : C-73
- **UL 498** : Dossier E13399
- **UL Fed Spec WC-596** : Dossier E13393
- **CSA C22.2 No. 42** : Fichier LR-406
- **NOM** : 057
- **Garantie** : Garantie à vie

Dimensional Diagram





Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx



Visit our Website at: www.leviton.com

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

**Buy American Compliant Logo -- The American Recovery And Reinvestment Act of 2009 ("ARRA") provides federal grants and loans for projects throughout the country. La section 1605 de la loi, à savoir la disposition « Buy American », exige l'achat de matériaux et de produits manufacturés sur le territoire américain pour les projets financés par la loi. Lorsqu'il concerne un produit Leviton, le logo Recovery Act a pour unique objet de signaler que ce produit peut être utilisé dans le cadre d'un projet financé par l'ARRA. Ce logo ne signifie pas que ce produit ou que Leviton est parrainé, subventionné ou approuvé par le gouvernement fédéral ou par le RATB (Recovery Accountability and Transparency Board). L'utilisation du logo par Leviton n'est en aucun cas destinée à mettre en avant les conditions de financement au titre de l'ARRA.*

