

16342-W**Dispositifs de câblage à lame droite**

couleur :



Blanc

Code CUP: 07847778826

Pays d'origine : veuillez
communiquer avec le service
à la clientèle.

NEMA : 5-
20R**Caractéristiques de la marque**

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans diverses configurations, notamment en version avec terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l'entrepreneur électrique pour une utilisation dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux.

Description de l'élément

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, prise double Decora Plus, lame droite, qualité commerciale, mise à la terre autonome, , , Câblage latéral, bride métallique, - White

Renseignements techniquesValeur nominale de puissance

- **À la tension nominale** : 1 ch.

Spécifications électriques

- **Mise à la terre** : Mise à la terre autonome
- **Ampérage** : 20 A
- **Tension** : 125 V
- **NEMA** : 5-20R
- **Pôles** : 2
- **Fils** : 3
- **Tension diélectrique** : Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Limitation de courant** : Courant maximal
- **Augmentation de la température** : 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité** : Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement** : -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Face** : nylon thermoplastique
- **Corps** : nylon thermoplastique
- **Contacts secteur** : Laiton triple volet de 0,31 d'épaisseur
- **Vis de borne** : Laiton 10-32
- **Vis de mise à la terre** : Laiton 8-32
- **Bride** : Acier galvanisé
- **Écrous de serrage** : Acier galvanisé
- **Attaches de mise à la terre** : Plaqué en laiton
- **Couleur** : Blanc

Spécifications mécaniques

- **ID borne** : Laiton-chaud, vert-terre, blanc-neutre
- **ID borne** : Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes** : 14-10 AWG
- **ID produit** : Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Connexions** : Latéral


Caractéristiques

- **Mise à la terre** : mise à la terre autonome
- **NEMA** : 5-20R
- **Couleur** : Blanc


Normes et homologations

- **NEMA** : WD-6
- **ANSI** : C-73
- **UL498**: Dossier E13399
- **CSA C22.2 No. 42** : Fichier LR-406
- **NOM** : 057
- **Garantie** : 10 ans, limitée

Dimensional Diagram



Wiring Diagram



5-20R

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

