

# Fiche produit

## Caractéristique

# RUZC2M

embase pour relais universel - Zelio  
RUZ - avec contacts mixtes -  
connecteurs



## Principale

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| gamme de produits              | Zelio Relay              |
| fonction produit               | socle                    |
| disposition des contacts       | mixte                    |
| compatibilité produit          | plug-in relay RUM (2 OF) |
| forme des broches              | cylindrique              |
| nom abrégé de l'appareil       | RUZ                      |
| vente par quantité indivisible | 10                       |

## Complémentaires

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A                                                                      |
| [Ue] tension assignée d'emploi        | < 250 V                                                                   |
| couple de serrage                     | <= 1 N.m (M3.5 vis)                                                       |
| mode de fixation                      | avec vis monté sur panneau<br>clip-on monté sur rail DIN symétrique 35 mm |
| marquage                              | CE                                                                        |
| largeur                               | 38 mm                                                                     |
| poids                                 | 0.054 kg                                                                  |

## Environnement

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode de raccordement                  | connecteur, souple câble avec embout 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 14<br>connecteur, souple câble avec embout 2 x 0,25 à 2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17<br>connecteur, rigide câble sans embout 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14<br>connecteur, rigide câble sans embout 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / 4 x 1.5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.14 mm <sup>2</sup> |
| normes                                | IEC 61984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| certifications du produit             | CSA<br>UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| température ambiante pour le stockage | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| température de fonctionnement         | -40...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| degré de protection IP                | IP20 conformément à EN/IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tenue diélectrique                    | 2500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|