2610



couleur : noir

Code CUP: 07847780947
Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

NEMA : L5-30R



Caractéristiques de la marque

Les dispositifs de câblage de verrouillage industriels Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton associe les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour créer une grande sélection de dispositifs de verrouillage d'une flexibilité et fiabilité inégalées.

Description de l'élément

30 A, 125 V, NEMA L5-30R, 2P, 3W, Prise verrouillable encastrée, qualité industrielle, Mise à la terre, V-0-MAX, Noir

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- **À la tension nominale :** 2 ch.

Spécifications électriques

- **Mise à la terre :** Mise à la terre
- **Ampérage :** 30 A
- **Tension :** 125 V
- **NEMA :** L5-30R
- **Pôles :** 2
- **Fils :** 3
- **Tension diélectrique :** Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Limitation de courant :** Courant maximal
- **Augmentation de la température :** 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-0 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Face :** Ultramid
- **Matériau de base :** Valox
- **Contacts secteur :** Laiton épaisseur 0,1 cm
- **Vis de borne :** Laiton 10-32
- **Vis de mise à la terre :** Laiton 8-32
- **Corps :** Nylon
- **Matériau du couvercle :** Valox 357
- **Contacts secteur :** Laiton
- **Vis de borne :** Laiton chromé
- **Vis de mise à la terre :** Laiton chromé
- **Bride :** laiton nickelé
- **Couleur :** noir
- **Pinces de borne :** laiton nickelé
- **Contacts avec la terre :** Laiton

Spécifications mécaniques

- **ID borne :** Laiton-chaud, vert-terre, blanc-neutre
- **ID borne :** Marqué sur le dispositif
- **Adaptation des bornes :** 14-8 AWG
- **ID produit :** Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Connexions :** Arrière et latérale

Caractéristiques


- **Face :** Ultramid
- **NEMA :** L5-30R
- **Matériau de base :** Valox
- **Couleur :** noir
- **Garantie :** Garantie à vie

Normes et homologations


- **NEMA :** WD-6
- **NEMA :** WD-1 et WD-6
- **ANSI :** C-73
- **NOM :** 057
- **UL :** 498
- **CSA :** C22.2 No. 42
- **Spécifications fédérales UL :** W-C-596

Garantie

- **Garantie :** Limitée à vie



Wiring Diagram



Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink translations.com