

CR20-W



couleur : Blanc

CR20-W

Caractéristiques de la marque

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans diverses configurations, notamment en version avec terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l'entrepreneur électrique pour une utilisation dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux.

Description de l'élément


20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, prise double à corps étroit, lame droite, qualité commerciale, mise à la terre autonome, , , Câblage latéral, bride métallique, – Blanc

NEMA :
5-20R



*Disclaimer...

Choisissez une couleur



Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

À la tension nominale : 1 ch.

Spécifications électriques

Mise à la terre : autonome

Intensité : 20 A

Tension : 125 V

Pôles : 2

Fils : 3

Tension diélectrique : capacité de 2 000 V (UL498)

Limitation de courant : pleine valeur

Hausse de température : 30 °C max. après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal

Spécifications environnementales

Inflammabilité : homologuée V-2 (UL94)

Températures de fonctionnement : de -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

Face : thermoplastique

Corps : thermoplastique

Contacts d'alimentation : laiton de 0,08 cm

Bornes : acier 8-32

Vis de terre : acier galvanisé 8-32

Bride : acier galvanisé

Attaches de mise à la terre : laiton

Spécifications mécaniques

Identification des bornes : actif (laitonnée), terre (verte), neutre (blanche)

Adaptation des bornes : 14-10 AWG

ID produit : valeurs nominales marquées en permanence sur le dispositif

Terminaison : latérale

Caractéristiques

Couleur : blanc

NEMA : 5-20R

Normes et homologations

NEMA : WD-1 et WD-6

ANSI : C-73

UL498 : fichier E13399

CSA C22.2 No. 42 : fichier 152105

NOM : 057

Garantie : limitée à 10 ans