

2321

Dispositifs de câblage verrouillables



couleur :



Noir-
blanc

Code CUP: 07847780112

Pays d'origine : États-Unis

*Admissible pour les projets financés par l'ARRA

NEMA : L6-20P



*Peut inclure un ou plusieurs composants provenant du monde entier.



Caractéristiques de la marque

Les dispositifs verrouillables de Leviton, leaders du marché, notamment la gamme de prises, connecteurs et logements blanc et noir de qualité industrielle, offrent des performances supérieures, une fiabilité longue durée et d'autres caractéristiques garanties à vie.

Description de l'élément

20 A, 250 V, NEMA L6-20P, 2P, 3W, fiche verrouillable, qualité industrielle, Mise à la terre, NOIR-BLANC

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- Valeur nominale de puissance : 2 ch.

Spécifications électriques

- Mise à la terre : Mise à la terre
- Ampérage : 20 A
- Tension : 250 V
- NEMA : L6-20P
- Pôles : 2
- Fils : 3
- Tension diélectrique : Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- Interruption de courant : Certifié pour l'interruption de courant à un courant maximal
- Augmentation de la température : 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- Inflammabilité : Rated HB or better UL94
- Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- Corps : Impact Modified Nylon
- Couvercle arrière : thermoplastique
- Module de câblage : Nylon
- Collier de serrage : Nylon
- Insert du collier de serrage : Nylon
- Lames/Contacts : Laiton massif
- Vis de borne : Laiton
- Vis d'assemblage : Acier galvanisé
- Couleur : Noir-blanc

Spécifications mécaniques

- ID borne : Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- Adaptation des bornes : 18-10 AWG
- ID produit : Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
- Portée de cordon : .385 - .780
- Calibre des fils : 16-10 AWG


Caractéristiques


- NEMA : L6-20P
- Couleur : Noir-blanc

Normes et homologations

- NEMA : WD-6
- ANSI : C-73
- UL498: Dossier E13393
- UL Fed Spec WC-596: Dossier E13393
- CSA C22.2 No. 42 : Fichier LR-406
- NOM : 057
- Garantie : Garantie à vie

Dimensional Diagram





Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx



Visit our Website at: www.leviton.com

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

**Buy American Compliant Logo -- The American Recovery And Reinvestment Act of 2009 ("ARRA") provides federal grants and loans for projects throughout the country. La section 1605 de la loi, à savoir la disposition « Buy American », exige l'achat de matériaux et de produits manufacturés sur le territoire américain pour les projets financés par la loi. Lorsqu'il concerne un produit Leviton, le logo Recovery Act a pour unique objet de signaler que ce produit peut être utilisé dans le cadre d'un projet financé par l'ARRA. Ce logo ne signifie pas que ce produit ou que Leviton est parrainé, subventionné ou approuvé par le gouvernement fédéral ou par le RATB (Recovery Accountability and Transparency Board). L'utilisation du logo par Leviton n'est en aucun cas destinée à mettre en avant les conditions de financement au titre de l'ARRA.*

