5361 Dispositifs de câblage à lame droite



couleur : Brun

Code CUP: 07847749870

Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

NEMA : 5-20R



Caractéristiques de la marque

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans diverses configurations, notamment en version avec terre isolée, inviolable, de qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle sont le choix de l'entrepreneur électrique pour une utilisation dans les usines, les écoles, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux.

Description de l'élément

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, Qualité normalisée pour usage intensif et séries industrielles, Prise simple, lame droite, mise à la terre autonome, à câblage arrière et latéral, Steel Strap - BROWN

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- **À la tension nominale :** 1 ch.

Spécifications électriques

- **Mise à la terre :** Mise à la terre autonome
- **Ampérage :** 20 A
- **Tension :** 125 V
- **NEMA :** 5-20R
- **Pôles :** 2
- **Fils :** 3
- **Tension diélectrique :** Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Limitation de courant :** Courant maximal
- **Augmentation de la température :** 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Face :** nylon thermoplastique
- **Corps :** nylon thermoplastique
- **Vis de borne :** Laiton 10-32
- **Vis de mise à la terre :** Laiton 8-32
- **Écrous de serrage :** Acier galvanisé
- **Attaches de mise à la terre :** Plaqué en laiton
- **Face :** Nylon
- **Corps :** Nylon
- **Contacts secteur :** Laiton, triple tampon
- **Vis de borne :** laiton plaqué
- **Vis de mise à la terre :** Acier plaqué
- **Bride :** Acier galvanisé
- **Écrous de serrage :** Acier galvanisé
- **Attaches de mise à la terre :** Laiton
- **Couleur :** Brun

Spécifications mécaniques

- **ID borne :** Laiton-chaud, vert-terre, blanc-neutre
- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes :** 14-10 AWG
- **ID produit :** Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Portée du couple de serrage :** 1,6-1,8 Newton-mètres


Caractéristiques

- **Mise à la terre :** mise à la terre autonome
- **NEMA :** 5-20R
- **Face :** nylon thermoplastique
- **Corps :** nylon thermoplastique
- **Couleur :** Brun
- **Couleur :** noir


Normes et homologations

- **NEMA :** WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL498:** Dossier E13399
- **UL Fed Spec WC-596:** Dossier E13399
- **CSA C22.2 No. 42 :** Dossier 152105
- **NOM :** 057
- **Garantie :** 10 ans, limitée

Dimensional Diagram



Wiring Diagram



5-20R

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink translations.com