# CS415-2W Interrupteurs et commandes de moteur



**couleur :** Blanc

Code CUP: 07847781568
Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

**Caractéristiques de la marque**

Les commutateurs de qualité normalisée et commerciale de Leviton sont conçus pour offrir une fiabilité exceptionnelle et un rendement optimal dans les environnements commerciaux. Les applications idéales comprennent les établissements municipaux, les bâtiments gouvernementaux, les centres commerciaux, les grands magasins, les hôpitaux et établissements de soins, les immeubles à bureaux, les universités, les lieux de culte et institutions culturelles. Leviton propose une large sélection d'interrupteurs de qualité commerciale 15 et 20 ampères, disponibles dans de nombreuses couleurs, options de câblage et autres fonctionnalités.

**Description de l'élément**

15 A, 120/277 V, Interrupteur à bascule silencieuse à quatre voies, De qualité commerciale, Mise à la terre, Câblage latéral, - White

**Renseignements techniques**

*Valeur nominale de puissance*

- **Valeur nominale en ch. :** 1/2 ch à 120 V, 2 ch à 240 V

*Spécifications électriques*

- **Ampérage :** 15 A
- **Tension :** 120/277 VAC
- **Intensité max :** 12 A
- **Tension diélectrique :** Résiste à 1500 V pour une minute
- **Augmentation de la température :** Augmentation de température maximum de 30 °C

*Spécifications environnementales*

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 65 °C

*Spécifications matérielles*

- **Corps :** thermoplastique
- **Matériau de base :** PBT
- **Bride :** acier
- **Actionneur :** Polycarbonate
- **Levier :** Polycarbonate
- **Matériau du couvercle :** Nylon
- **Contacts :** Argent-cadmium d'une épaisseur de 0,031
- **Vis de borne :** Acier 8-32
- **Couleur :** Blanc

*Spécifications mécaniques*

- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes :** 14-12 AWG
- **Connexions :** Latéral
- **ID produit :** Marqué sur la bride
- **Portée du couple de serrage :** 12-14 livre-pouce


*Caractéristiques*

- **Couleur :** Blanc

*Normes et homologations*


- **NEMA :** WD-1 et WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL Fed Spec WS896E :** Dossier nº E7458
- **UL Standard :** UL 20
- **CSA C22.2 No. 111:** Dossier 152105
- **NOM :** 057
- **Garantie :** Limitée à 10 ans

**Dimensional Diagram**



## Wiring Diagram

### 4-Way




**Leviton Manufacturing Co., Inc.**
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

**Leviton S. de R.L. de C.V.**
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

**Visit our Website at: www.leviton.com**
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink translations.com